



RIGO31

performance



Codice Arcluce
Codice EAN

0113046B-930-11
8054378373008



Informazioni tecniche

Sorgente:	LED, 3000K, CRI>90
Efficacia apparecchio:	109lm/W
Apparecchio:	68W , 7400lm
Vita utile del LED:	> 60000h - L80 - B20 (Ta 25°C)
Consistenza colori:	< 3 SDCM
Tipo di alimentazione:	AC
Alimentazione:	220-240V 50/60Hz
Controllo:	DALI
Ottica:	ellittica 110°x85°
Prestazioni testate a:	25°C
Colore:	Bianco - 11
Peso:	4.9 kg
Dimensioni:	A: 36mm B: 92mm C: 2806mm

CE

IP20



Apparecchio

- Corpo in alluminio estruso.
- Testate in alluminio pressofuso con fissaggio magnetico o in acciaio verniciato.
- Verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
- Schermo in policarbonato microprismatizzato trasparente o opale.
- Sorgenti LED di alta qualità caratterizzate secondo metodologia IES TM-30, con alta consistenza colori <3SDCM e lunga vita utile >60000 ore con L80.

Installazione

- Installazione a sospensione, a plafone o a incasso.
- Passacavo per entrata singola dei cavi d'alimentazione.
- Fissaggio tramite staffe in acciaio zincato.
- Sospensione con cavo in acciaio 1,5m.

Note

- Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo, per maggiori informazioni vedi la sezione "Controllo della luce".
- TESTATE FINALI DA ORDINARE SEPARATAMENTE.
- ALTRI ACCESSORI DI FISSAGGIO DA ORDINARE SEPARATAMENTE.

Norma

- Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2.

RIGO31

performance




Codice Arcluce

0113046B-930-11

Codice EAN

8054378373008



Capitolato

RIGO31 sistema è una soluzione LED per sistemi modulari, progettata per installazione a plafone o a sospensione. Consente la realizzazione di linee luminose continue, in configurazioni orizzontali o verticali, con giunzioni lineari o ad angolo. La doppia modalità di installazione garantisce flessibilità progettuale in funzione del contesto architettonico.

Corpo in alluminio estruso. Testate in alluminio pressofuso con fissaggio magnetico o in acciaio verniciato. Verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV. Schermo in policarbonato microprismatizzato trasparente o opale. Sorgenti LED di alta qualità caratterizzate secondo metodologia IES TM-30, con alta consistenza colori <3SDCM e lunga vita utile >60000 ore con L80.

Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2.

Sorgenti LED disponibili nelle temperature di colore 3000K

Alta consistenza dei colori < 3 SDCM e vita utile del LED > 60000h - L80 - B20 (Ta 25°C).

Efficacia del sistema, minimo 109lm/W

Apparecchio in classe di isolamento I.

DRIVER INCLUSO.

Installazione a sospensione, a plafone o a incasso. Passacavo per entrata singola dei cavi d'alimentazione. Fissaggio tramite staffe in acciaio zincato. Sospensione con cavo in acciaio 1,5m. Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo, per maggiori informazioni vedi la sezione "Controllo della luce".

Marca ARCLUCE mod. RIGO31