

GRAPHICLight

Superfici curve, ottica 180° - IP65 (5m)



Codice Arcluce

0120025C-930

Codice EAN


8054378225055



Informazioni tecniche

Sorgente:	LED, 3000K, CRI>90
Efficacia apparecchio:	88lm/W
Apparecchio:	72W , 6300lm
Vita utile del LED:	> 60000h - L80 - B20 (Ta 25°C)
Consistenza colori:	< 3 SDCM
Controllo:	REM-D
Ottica:	ultra diffondente 180°
Prestazioni testate a:	25°C
Peso:	0.16 kg
Dimensioni:	A: 10mm B: 9.4mm C: 5000mm





Apparecchio

- LED ad alta consistenza cromatica: CRI>90.
- Alta consistenza dei colori: <3SDCM.
- Resistente ai raggi UV.
- Lunga vita utile del LED: >50000h.

Installazione

- Installazione a parete o a plafone.
- Diametro di curvatura 120mm.

GRAPHICLight

Superfici curve, ottica 180° - IP65 (5m)



Codice Arcluce **0120025C-930**

Codice EAN **8054378225055**



Capitolato

Strisce LED (strip LED) per illuminare o decorare spazi esterni e facciate con effetti di luce scenografici. LED ad alta consistenza cromatica: CRI>90. Alta consistenza dei colori: <3SDCM. Resistente ai raggi UV. Lunga vita utile del LED: >50000h.

Sorgenti LED disponibili nelle temperature di colore 3000K

Alta consistenza dei colori < 3 SDCM e vita utile del LED > 60000h - L80 - B20 (Ta 25°C).

Efficacia del sistema, minimo 88lm/W

Apparecchio in classe di isolamento III.

DRIVER REMOTO, NON INCLUSO.

Installazione a parete o a plafone. Diametro di curvatura 120mm.

Marca ARCLUCE mod. GRAPHICLight