

# MACRO Zoom

MACRO Zoom (26W)




Codice Arcluce

**0181013A-930-11**

Codice EAN

**8054378418358**



## Informazioni tecniche

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>Sorgente:</b>              | LED, 3000K, CRI>90              |
| <b>Efficacia apparecchio:</b> | 119lm/W                         |
| <b>Apparecchio:</b>           | 26W , 3100lm                    |
| <b>Consistenza colori:</b>    | < 3 SDCM                        |
| <b>Tipo di alimentazione:</b> | AC                              |
| <b>Alimentazione:</b>         | 220-240V 50/60Hz                |
| <b>Controllo:</b>             | ON/OFF                          |
| <b>Ottica:</b>                | zoom 36°-60°                    |
| <b>Colore:</b>                | Bianco - 11                     |
| <b>Peso:</b>                  | 0.85 kg                         |
| <b>Dimensioni:</b>            | A: 100mm<br>B: 90mm<br>C: 152mm |

CE

IP20



## Apparecchio

- Corpo in alluminio estruso.
- Verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
- Driver incorporato nell'adattatore.
- Lenti LED in PMMA.
- Lunga vita utile del LED: >50000h con L80.

## Installazione

- Installazione a binario.
- Adattatore a binario elettrificato in tecnopolimero.

## Norma

- Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-1.

# MACRO Zoom

MACRO Zoom (26W)



Codice Arcluce **0181013A-930-11**

Codice EAN **8054378418358**

---



## Capitolato

Corpo in alluminio estruso. Verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV. Driver incorporato nell'adattatore. Lenti LED in PMMA. Lunga vita utile del LED: >50000h con L80.

Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-1.

Sorgenti LED disponibili nelle temperature di colore 3000K

Alta consistenza dei colori < 3 SDCM e vita utile del LED > h - L - B (Ta °C).

Efficacia del sistema, minimo 119lm/W

Apparecchio in classe di isolamento II.

DRIVER INCLUSO.

Installazione a binario. Adattatore a binario elettrificato in tecnopolimero.

Marca ARCLUCE mod. MACRO Zoom