MACRO Zoom

MACRO Zoom (26W)

Codice Arcluce **0181013B-930-11**

Codice EAN **8054378418396**



Informazioni tecniche

Sorgente:	LED, 3000K, CRI>90
Efficacia apparecchio:	119lm/W
Apparecchio:	26W , 3100lm
Consistenza colori:	< 3 SDCM
Tipo di alimentazione:	AC
Alimentazione:	220-240V 50/60Hz
Controllo:	DALI
Ottica:	zoom 36°-60°
Colore:	Bianco - 11
Peso:	0.85 kg
Dimensioni:	A: 100mm B: 90mm C: 152mm

IP20

Apparecchio

- Corpo in alluminio estruso.
- Verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
- Driver incorporato nell'adattatore.
- Lenti LED in PMMA.
- Lunga vita utile del LED: >50000h con L80.

Installazione

- Installazione a binario.
- Adattatore a binario elettrificato in tecnopolimero.

Norma

- Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-1.

ARCLUCE S.p.A. Via 1° Maggio, 6 - 20070 San Zenone al Lambro, Milano, Italia, Ph.: +39.02.98.10.981, Fax : +39.02.98.26.40.62, Mail: info@arcluce.it

MACRO Zoom

MACRO Zoom (26W)

Codice Arcluce	**0181013B-930-11**
Codice EAN	**8054378418396**

Capitolato

Corpo in alluminio estruso. Verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV. Driver incorporato nell'adattatore. Lenti LED in PMMA. Lunga vita utile del LED: >50000h con L80.
Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-1.
Sorgenti LED disponibili nelle temperature di colore 3000K
Alta consistenza dei colori < 3 SDCM e vita utile del LED > h - L - B (Ta °C).
Efficacia del sistema, minimo 119lm/W
Apparecchio in classe di isolamento II.
DRIVER INCLUSO.
Installazione a binario. Adattatore a binario elettrificato in tecnopolimero.
Marca ARCLUCE mod. MACRO Zoom