

# NEFF Easy

NEFF Easy




Codice Arcluce

**0201040A-840-21**

Codice EAN

**8054378000300**



## Informazioni tecniche

<b>Sorgente:</b>	LED, 4000K, CRI>80
<b>Efficacia apparecchio:</b>	139lm/W
<b>Apparecchio:</b>	55W , 7650lm
<b>Vita utile del LED:</b>	> 50000h - L80 - B20 (Ta 25°C)
<b>Consistenza colori:</b>	< 3 SDCM
<b>Tipo di alimentazione:</b>	AC
<b>Alimentazione:</b>	220-240V 50/60Hz
<b>Controllo:</b>	ON/OFF
<b>Ottica:</b>	ultra diffondente 115
<b>Prestazioni testate a:</b>	25°C
<b>Temperatura ambiente di esercizio:</b>	-20°C ÷ +45°C
<b>Colore:</b>	Alluminio - 21
<b>Peso:</b>	2.14 kg
<b>Dimensioni:</b>	A: 104mm B: 87mm C: 1560mm








## Apparecchio

- Corpo e diffusore in policarbonato opale stabilizzato ai raggi UV. Resistente alla prova del filo incandescente 850°C.
- Gancio di chiusura in tecnopolimero.
- Lunga vita utile del LED: >50000h.

## Installazione

- Installazione a plafone o a sospensione.
- Connettore a pannello per cablaggio rapido.

## Norma

- Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-1.



# NEFF Easy

NEFF Easy

Codice Arcluce **0201040A-840-21**

Codice EAN **8054378000300**

---



## Capitolato

La plafoniera stagna per applicazioni professionali! Anche a 6500K, per attività lavorative specifiche.

Corpo e diffusore in policarbonato opale stabilizzato ai raggi UV. Resistente alla prova del filo incandescente 850°C. Gancio di chiusura in tecnopolimero. Lunga vita utile del LED: >50000h.

Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-1.

Sorgenti LED disponibili nelle temperature di colore 4000K

Alta consistenza dei colori < 3 SDCM e vita utile del LED > 50000h - L80 - B20 (Ta 25°C).

Efficacia del sistema, minimo 139lm/W

Apparecchio in classe di isolamento I.

DRIVER INCLUSO.

Installazione a plafone o a sospensione. Connettore a pannello per cablaggio rapido.

Marca ARCLUCE mod. NEFF Easy