

AIRON Plus

AIRON Plus




Codice Arcluce

0202230A-840-21

Codice EAN

8054378111877



Informazioni tecniche

Sorgente:	LED, 4000K, CRI>80
Efficacia apparecchio:	167lm/W
Apparecchio:	200W , 33300lm
Vita utile del LED:	> 50000h - L80 - B20 (Ta 25°C)
Consistenza colori:	< 3 SDCM
Tipo di alimentazione:	AC
Alimentazione:	220-240V 50/60Hz
Controllo:	ON/OFF
Ottica:	ultra diffondente 90°
Prestazioni testate a:	25°C
Temperatura ambiente di esercizio:	-20°C ÷ +45°C
Colore:	Alluminio - 21
Peso:	2.4 kg
Dimensioni:	A: Ø 330mm B: 115mm C: 165mm

CE

IP65

IK08



Apparecchio

- Corpo in alluminio pressofuso.
- Variatore di potenza impostabile a 120W/160W/220W + slot per modulo sensore (opzionale).

Installazione

- Installazione a plafone o a sospensione.
- Fissaggio tramite gancio a golfare.

Norma

- Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-1.

AIRON Plus

AIRON Plus



Codice Arcluce **0202230A-840-21**

Codice EAN **8054378111877**



Capitolato

AIRON Plus è equipaggiato con Selettore di potenza 120WATT, 160WATT e 200WATT + slot di espansione per l'installazione del modulo sensore (opzionale).

Corpo in alluminio pressofuso. Variatore di potenza impostabile a 120W/160W/220W + slot per modulo sensore (opzionale).

Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-1.

Sorgenti LED disponibili nelle temperature di colore 4000K

Alta consistenza dei colori < 3 SDCM e vita utile del LED > 50000h - L80 - B20 (Ta 25°C).

Efficacia del sistema, minimo 167lm/W

Apparecchio in classe di isolamento I.

DRIVER INCLUSO.

Installazione a plafone o a sospensione. Fissaggio tramite gancio a golfare.

Marca ARCLUCE mod. AIRON Plus