

SPEZIA

Spezia

 **Arcluce**




Codice Arcluce

0204000A-840-11

Codice EAN

8054378355646



Informazioni tecniche

Sorgente:	LED, 4000K, CRI>80
Efficacia apparecchio:	86lm/W
Apparecchio:	18W , 1550lm
Vita utile del LED:	> 30000h - L - B (Ta 25°C)
Consistenza colori:	< 3 SDCM
Tipo di alimentazione:	AC
Alimentazione:	220-240V 50/60Hz
Controllo:	ON/OFF
Ottica:	ultra diffondente 115°
Prestazioni testate a:	25°C
Colore:	Bianco - 11
Peso:	0.8 kg
Dimensioni:	A: Ø 280mm B: 80mm

CE

IP65


IK08



Apparecchio

- Corpo e diffusore in policarbonato.
- Diffusore opale stabilizzato ai raggi UV.
- Driver incorporato nell'apparecchio.
- Lunga vita utile del LED: >30000h.

Installazione

- Installazione a parete o a plafone.
- Installazione rapida tramite staffa, senza aprire la plafoniera.

Norma

- Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-1.

SPEZIA

Spezia

 **Arcluce**



Codice Arcluce

0204000A-840-11

Codice EAN

8054378355646



Capitolato

Apparecchio a plafone o a parete dal design essenziale. Realizzato con materiali selezionati, produce una illuminazione ultra diffondente, morbida ed efficace.

Corpo e diffusore in policarbonato. Diffusore opale stabilizzato ai raggi UV. Driver incorporato nell'apparecchio. Lunga vita utile del LED: >30000h.

Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-1.

Sorgenti LED disponibili nelle temperature di colore 4000K

Alta consistenza dei colori < 3 SDCM e vita utile del LED > 30000h - L - B (Ta 25°C).

Efficacia del sistema, minimo 86lm/W

Apparecchio in classe di isolamento II.

DRIVER INCLUSO.

Installazione a parete o a plafone. Installazione rapida tramite staffa, senza aprire la plafoniera.

Marca ARCLUCE mod. SPEZIA