

DEMO-EVO

DEMO-EVO4




Codice Arcluce

0205003A-940-11

Codice EAN

8054378412660



Informazioni tecniche

Sorgente:	LED, 4000K, CRI>90
Efficacia apparecchio:	89lm/W
Apparecchio:	35W , 3100lm
Vita utile del LED:	> 50000h - L80 - B20 (Ta 25°C)
Consistenza colori:	< 3 SDCM
Alimentazione:	220-240V 50/60Hz
Controllo:	ON/OFF
Ottica:	diffondente 31°
UGR:	<19
Prestazioni testate a:	25°C
Colore:	Bianco - 11
Peso:	1.43 kg
Dimensioni:	A: Ø 150mm B: 180mm

CE

IP20



Apparecchio

- Corpo in alluminio estruso.
- Frangiluce in alluminio tornito o tecnopolimero.
- Verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
- Riflettore plastico metallizzato ad alto vuoto o lenti in polimero ottico.
- Lunga vita utile del LED: >50000h.

Installazione

- Installazione a plafone.
- Passacavo per entrata singola dei cavi d'alimentazione.
- Basetta di fissaggio in acciaio verniciato.

Norma

- Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-1.



DEMO-EVO

DEMO-EVO4

Codice Arcluce **0205003A-940-11**

Codice EAN **8054378412660**



Capitolato

DEMO-EVO è l'apparecchio a plafone con ottica diffondente ad elevato indice di antiabbagliamento (UGR

Corpo in alluminio estruso. Frangiluce in alluminio tornito o tecnopolimero. Verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV. Riflettore plastico metallizzato ad alto vuoto o lenti in polimero ottico. Lunga vita utile del LED: >50000h.

Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-1.

Sorgenti LED disponibili nelle temperature di colore 4000K

Alta consistenza dei colori < 3 SDCM e vita utile del LED > 50000h - L80 - B20 (Ta 25°C).

Efficacia del sistema, minimo 89lm/W

Apparecchio in classe di isolamento I.

DRIVER INCLUSO.

Installazione a plafone. Passacavo per entrata singola dei cavi d'alimentazione. Basetta di fissaggio in acciaio verniciato.

Marca ARCLUCE mod. DEMO-EVO