


INTIS

sospensione



Codice Arcluce
Codice EAN

0258022A-830-12
8054378199585



Informazioni tecniche

Sorgente:	LED, 3000K, CRI>80
Efficacia apparecchio:	80lm/W
Apparecchio:	35W , 2800lm
Vita utile del LED:	> 60000h - L80 - B20 (Ta 25°C)
Consistenza colori:	< 3 SDCM
Alimentazione:	220-240V 50/60Hz
Controllo:	ON/OFF
Ottica:	ultra diffondente 65°
Prestazioni testate a:	25°C
Colore:	Nero - 12
Peso:	4.2 kg
Dimensioni:	A: Ø 211mm B: 220mm

CE

IP66

IK08



A
t
g
D

Apparecchio

- Corpo e cornice in alluminio pressofuso (EN 47100).
- Verniciatura a polvere poliestere in doppio strato stabilizzata ai raggi UV, resistente alla corrosione e alle nebbie saline.
- Guarnizioni in gomma siliconica.
- Viteria esterna in acciaio inox AISI 316.
- Cablaggio su piastra asportabile in acciaio zincato.
- Riflettore in policarbonato metallizzato ad alto vuoto.
- Schermo in vetro temperato di spessore 4mm resistente agli shock termici.
- Sorgenti LED di alta qualità caratterizzate secondo metodologia IES TM-30, con alta consistenza colori <3SDCM e lunga vita utile >60000 ore con L80.

Installazione

- Installazione a sospensione.
- Cassetta di cablaggio a parte per versione in emergenza 3h.
- Pressacavo M20 in tecnopolimero.
- A richiesta disponibile versione con doppio pressacavo per collegamento in cascata.
- Sospensione con rosone e cavo in acciaio 1,5m.

Note

- Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo, per maggiori informazioni vedi la sezione "Controllo della luce".

Norma

- Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-1.

INTIS

sospensione



Codice Arcluce

0258022A-830-12

Codice EAN

8054378199585



Capitolato

La forza, nella sua forma leggera.

Corpo e cornice in alluminio pressofuso (EN 47100). Verniciatura a polvere poliestere in doppio strato stabilizzata ai raggi UV, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Guarnizioni in gomma siliconica. Viteria esterna in acciaio inox AISI 316. Cablaggio su piastra asportabile in acciaio zincato. Riflettore in policarbonato metallizzato ad alto vuoto. Schermo in vetro temperato di spessore 4mm resistente agli shock termici. Sorgenti LED di alta qualità caratterizzate secondo metodologia IES TM-30, con alta consistenza colori <3SDCM e lunga vita utile >60000 ore con L80.

Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-1.

Sorgenti LED disponibili nelle temperature di colore 3000K

Alta consistenza dei colori < 3 SDCM e vita utile del LED > 60000h - L80 - B20 (Ta 25°C).

Efficacia del sistema, minimo 80lm/W

Apparecchio in classe di isolamento I.

DRIVER INCLUSO.

Installazione a sospensione. Cassetta di cablaggio a parte per versione in emergenza 3h. Pressacavo M20 in tecnopolimero. A richiesta disponibile versione con doppio pressacavo per collegamento in cascata. Sospensione con rosone e cavo in acciaio 1,5m.

Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo, per maggiori informazioni vedi la sezione "Controllo della luce".

Marca ARCLUCE mod. INTIS