INTIS

plafone

Codice Arcluce	**0258032A-830-11**
Codice EAN	**8054378378850**



Informazioni tecniche

Sorgente:	LED, 3000K, CRI>80
Efficacia apparecchio:	90lm/W
Apparecchio:	76W , 6850lm
Vita utile del LED:	> 60000h - L80 - B20 (Ta 25°C)
Consistenza colori:	< 3 SDCM
Alimentazione:	220-240V 50/60Hz
Controllo:	ON/OFF
Ottica:	diffondente 40°
Prestazioni testate a:	25°C
Colore:	Bianco - 11
Peso:	3.1 kg
Dimensioni:	A: Ø 211mm B: 220mm

IP66

IK08

Apparecchio

- Corpo e cornice in alluminio pressofuso (EN 47100).
- Verniciatura a polvere poliestere in doppio strato stabilizzata ai raggi UV, resistente alla corrosione e alle nebbie saline.
- Guarnizioni in gomma siliconica.
- Viteria esterna in acciaio inox AISI 316.
- Cablaggio su piastra asportabile in acciaio zincato.
- Riflettore in policarbonato metallizzato ad alto vuoto.
- Schermo in vetro temperato di spessore 4mm resistente agli shock termici.
- Sorgenti LED di alta qualità caratterizzate secondo metodologia IES TM-30, con alta consistenza colori <3SDCM e lunga vita utile >60000 ore con L80.

Installazione

- Installazione a plafone.
- Cassetta di cablaggio a parte per versione in emergenza 3h.
- Pressacavo M20 in tecnopolimero.
- A richiesta disponibile versione con doppio pressacavo per collegamento in cascata.

Note

- Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo, per maggiori informazioni vedi la sezione “Controllo della luce”.

Norma

- Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-1.

ARCLUCE S.p.A. Via 1° Maggio, 6 - 20070 San Zenone al Lambro, Milano, Italia, Ph.: +39.02.98.10.981, Fax : +39.02.98.26.40.62, Mail: info@arcluce.it

INTIS

plafone

Codice Arcluce	**0258032A-830-11**
Codice EAN	**8054378378850**

Capitolato

La forza, nella sua forma leggera.
Corpo e cornice in alluminio pressofuso (EN 47100). Verniciatura a polvere poliestere in doppio strato stabilizzata ai raggi UV, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Guarnizioni in gomma siliconica. Viteria esterna in acciaio inox AISI 316. Cablaggio su piastra asportabile in acciaio zincato. Riflettore in policarbonato metallizzato ad alto vuoto. Schermo in vetro temperato di spessore 4mm resistente agli shock termici. Sorgenti LED di alta qualità caratterizzate secondo metodologia IES TM-30, con alta consistenza colori <3SDCM e lunga vita utile >60000 ore con L80.
Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-1.
Sorgenti LED disponibili nelle temperature di colore 3000K
Alta consistenza dei colori < 3 SDCM e vita utile del LED > 60000h - L80 - B20 (Ta 25°C).
Efficacia del sistema, minimo 90lm/W
Apparecchio in classe di isolamento I.
DRIVER INCLUSO.
Installazione a plafone. Cassetta di cablaggio a parte per versione in emergenza 3h. Pressacavo M20 in tecnopolimero. A richiesta disponibile versione con doppio pressacavo per collegamento in cascata.
Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo, per maggiori informazioni vedi la sezione “Controllo della luce”.
Marca ARCLUCE mod. INTIS