




Codice Arcluce  
Codice EAN

**0338006A-940-11**  
**8054378351297**



#### Informazioni tecniche

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Sorgente:</b>              | LED, 4000K, CRI>90             |
| <b>Efficacia apparecchio:</b> | 97lm/W                         |
| <b>Apparecchio:</b>           | 33W , 3200lm                   |
| <b>Vita utile del LED:</b>    | > 50000h - L80 - B20 (Ta 25°C) |
| <b>Consistenza colori:</b>    | < 3 SDCM                       |
| <b>Tipo di alimentazione:</b> | AC                             |
| <b>Alimentazione:</b>         | 220-240V 50/60Hz               |
| <b>Controllo:</b>             | ON/OFF                         |
| <b>Ottica:</b>                | molto diffondente 45°          |
| <b>UGR:</b>                   | <22                            |
| <b>Prestazioni testate a:</b> | 25°C                           |
| <b>Colore:</b>                | Bianco - 11                    |
| <b>Peso:</b>                  | 0.54 kg                        |
| <b>Foro a incasso:</b>        | Ø 155mm                        |
| <b>Dimensioni:</b>            | A: Ø 169mm<br>B: 59mm          |



IP20

IP43



155mm



#### Apparecchio

- Corpo in alluminio pressofuso.
- Verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
- Riflettore in policarbonato metallizzato ad alto vuoto.
- Lenti LED in tecnopolimero ottico.
- Lunga vita utile del LED: >50000h con L80.

#### Installazione

- Installazione a incasso.
- Fissaggio con molle a filo in acciaio.

#### Note

- Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo, per maggiori informazioni vedi la sezione "Controllo della luce".

#### Norma

- Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2.

**LUMI**  
LUMI4

 **Arcluce**



Codice Arcluce

**0338006A-940-11**

Codice EAN

**8054378351297**



#### **Capitolato**

Grazie al suo design semplice ed estremamente funzionale, LUMI si integra con discrezione ed eleganza in qualsiasi contesto. La qualità illuminotecnica è garantita dall'indice di resa cromatica (CRI) pari a 90 e dalla disponibilità di temperature colore (CCT) da 3000K e 4000K. La semplicità di progettazione, le caratteristiche costruttive e i materiali utilizzati lo rendono estremamente affidabile e duraturo; l'installazione è davvero semplice, con collegamenti rapidi e fissaggio a filo tramite le molle in acciaio di cui è dotato.

Corpo in alluminio pressofuso. Verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV. Riflettore in policarbonato metallizzato ad alto vuoto. Lenti LED in tecnopolimero ottico. Lunga vita utile del LED: >50000h con L80.

Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2.

Sorgenti LED disponibili nelle temperature di colore 4000K

Alta consistenza dei colori < 3 SDCM e vita utile del LED > 50000h - L80 - B20 (Ta 25°C).

Efficacia del sistema, minimo 97lm/W

Apparecchio in classe di isolamento II.

**DRIVER INCLUSO.**

Installazione a incasso. Fissaggio con molle a filo in acciaio.

Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo, per maggiori informazioni vedi la sezione "Controllo della luce".

Marca ARCLUCE mod. LUMI