LUMI-OR

LUMI-OR1

Codice Arcluce **0338012A-930-11**

Codice EAN **8054378355349**



Informazioni tecniche

Sorgente:	LED, 3000K, CRI>90
Efficacia apparecchio:	83lm/W
Apparecchio:	15W , 1250lm
Vita utile del LED:	> 50000h - L80 - B20 (Ta 25°C)
Consistenza colori:	< 3 SDCM
Tipo di alimentazione:	AC
Alimentazione:	220-240V 50/60Hz
Controllo:	ON/OFF
Ottica:	media 24° (orientabile 50°)
UGR:	<19
Prestazioni testate a:	25°C
Colore:	Bianco - 11
Peso:	0.41 kg
Foro a incasso:	Ø 102mm
Dimensioni:	A: Ø 110mm B: 84mm

IP20

102mm

A
G
D

Apparecchio

- Corpo in alluminio pressofuso.
- Verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
- Riflettore in policarbonato metallizzato ad alto vuoto.
- Lenti LED in tecnopolimero ottico.
- Lunga vita utile del LED: >50000h con L80.

Installazione

- Installazione a incasso.
- Fissaggio con molle a filo in acciaio.

Note

- Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo, per maggiori informazioni vedi la sezione “Controllo della luce”.

Norma

- Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2.

LUMI-OR

LUMI-OR1

Codice Arcluce	**0338012A-930-11**
Codice EAN	**8054378355349**

Capitolato

Grazie al suo design semplice ed estremamente funzionale, LUMI si integra con discrezione ed eleganza in qualsiasi contesto. La qualità illuminotecnica è garantita dall'indice di resa cromatica (CRI) pari a 90 e dalla disponibilità di temperature colore (CCT) da 3000K e 4000K. La semplicità di progettazione, le caratteristiche costruttive e i materiali utilizzati lo rendono estremamente affidabile e duraturo; l'installazione è davvero semplice, con collegamenti rapidi e fissaggio a filo tramite le molle in acciaio di cui è dotato.
Corpo in alluminio pressofuso. Verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV. Riflettore in policarbonato metallizzato ad alto vuoto. Lenti LED in tecnopolimero ottico. Lunga vita utile del LED: >50000h con L80.
Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2.
Sorgenti LED disponibili nelle temperature di colore 3000K
Alta consistenza dei colori < 3 SDCM e vita utile del LED > 50000h - L80 - B20 (Ta 25°C).
Efficacia del sistema, minimo 83lm/W
Apparecchio in classe di isolamento II.
DRIVER INCLUSO.
Installazione a incasso. Fissaggio con molle a filo in acciaio.
Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo, per maggiori informazioni vedi la sezione “Controllo della luce”.
Marca ARCLUCE mod. LUMI-OR