

VISUAL LED

quadrata




Codice Arcluce

0344100A-840-11

Codice EAN

8054378361265



Informazioni tecniche

Sorgente:	LED, 4000K, CRI>80
Efficacia apparecchio:	119lm/W
Apparecchio:	36W , 4300lm
Vita utile del LED:	> 50000h - L80 - B20 (Ta 25°C)
Consistenza colori:	< 3 SDCM
Tipo di alimentazione:	AC
Alimentazione:	220-240V 50/60Hz
Controllo:	ON/OFF
Ottica:	ultra diffondente 84°
UGR:	<19
Prestazioni testate a:	25°C
Colore:	Bianco - 11
Peso:	2.3 kg
Foro a incasso:	600x600mm
Dimensioni:	A: 596mm B: 30mm C: 596mm







Apparecchio

- Corpo in acciaio stampato.
- Cornice in alluminio estruso.
- Verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
- Lunga vita utile del LED: >50000h con L80.
- Schermo microprismatizzato trasparente.

Installazione

- Installazione a incasso.
- Possibilità d'installazione a plafone o a incasso in controsoffitti in cartongesso mediante appositi accessori.

Note

- Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo, per maggiori informazioni vedi la sezione "Controllo della luce".

Norma

- Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2.



VISUAL LED

quadrata

Codice Arcluce **0344100A-840-11**

Codice EAN **8054378361265**



Capitolato

Tutti i pannelli della serie Visual LED sono realizzati con una ottimale distribuzione delle sorgenti LED per offrire una illuminazione uniforme sia al centro che ai bordi (senza fastidiosi aloni e ingiallimenti perimetrali). Le caratteristiche tecniche dello schermo microprismatizzato garantiscono inoltre una elevata riduzione dell'abbagliamento arrivando a valori di UGR

Corpo in acciaio stampato. Cornice in alluminio estruso. Verniciatura a polvere antingiallimento

stabilizzata ai raggi UV. Lunga vita utile del LED: >50000h con L80. Schermo microprismatizzato trasparente.

Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2.

Sorgenti LED disponibili nelle temperature di colore 4000K

Alta consistenza dei colori < 3 SDCM e vita utile del LED > 50000h - L80 - B20 (Ta 25°C).

Efficacia del sistema, minimo 119lm/W

Apparecchio in classe di isolamento II.

DRIVER INCLUSO.

Installazione a incasso. Possibilità d'installazione a plafone o a incasso in controsoffitti in cartongesso mediante appositi accessori.

Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo, per maggiori informazioni vedi la sezione "Controllo della luce".

Marca ARCLUCE mod. VISUAL LED