

QUANTUM80-Compact

ottica nera





Codice Arcluce

0361001A-840-12

Codice EAN

8054378208751



Informazioni tecniche

Sorgente:	LED, 4000K, CRI>80
Efficacia apparecchio:	54lm/W
Apparecchio:	14W , 750lm
Vita utile del LED:	> 60000h - L80 - B20 (Ta 25°C)
Consistenza colori:	< 3 SDCM
Alimentazione:	220-240V 50/60Hz
Controllo:	ON/OFF
Ottica:	ultra diffondente 65°
Prestazioni testate a:	25°C
Colore:	Nero - 12
Peso:	0.4 kg
Foro a incasso:	85mm
Dimensioni:	A: 97mm B: 90mm

CE

IP20

IP44



85mm



Apparecchio

- Corpo in alluminio pressofuso.
- Verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
- Riflettore in policarbonato metallizzato ad alto vuoto.
- Schermo in vetro temperato resistente agli shock termici.
- Sorgenti LED di alta qualità caratterizzate secondo metodologia IES TM-30, con alta consistenza colori <3SDCM e lunga vita utile >60000 ore con L80.

Installazione

- Installazione a incasso.
- Fissaggio con molle a filo in acciaio con copertura in tecnopolimero.

Note

- Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo, per maggiori informazioni vedi la sezione "Controllo della luce".

Norma

- Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2.

QUANTUM80-Compact

ottica nera



Codice Arcluce **0361001A-840-12**

Codice EAN **8054378208751**



Capitolato

Il downlight da incasso a soffitto compatto per un'illuminazione di interni dall'elevato comfort visivo e dalle notevoli prestazioni. La minima profondità di incasso richiesta massimizza la praticità dell'installazione e garantisce un impatto estetico minimalista e gradevole.

Corpo in alluminio pressofuso. Verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV. Riflettore in policarbonato metallizzato ad alto vuoto. Schermo in vetro temperato resistente agli shock termici.

Sorgenti LED di alta qualità caratterizzate secondo metodologia IES TM-30, con alta consistenza colori <3SDCM e lunga vita utile >60000 ore con L80.

Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2.

Sorgenti LED disponibili nelle temperature di colore 4000K

Alta consistenza dei colori < 3 SDCM e vita utile del LED > 60000h - L80 - B20 (Ta 25°C).

Efficacia del sistema, minimo 54lm/W

Apparecchio in classe di isolamento II.

DRIVER INCLUSO.

Installazione a incasso. Fissaggio con molle a filo in acciaio con copertura in tecnopolimero.

Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo, per maggiori informazioni vedi la sezione "Controllo della luce".

Marca ARCLUCE mod. QUANTUM80-Compact