

QUANTUM130

senza vetro IP23 - wall washer




Codice Arcluce

0364009A-840-11

Codice EAN

8054378141324



Informazioni tecniche

Sorgente:	LED, 4000K, CRI>80
Efficacia apparecchio:	88lm/W
Apparecchio:	21W , 1850lm
Vita utile del LED:	> 60000h - L80 - B20 (Ta 25°C)
Consistenza colori:	< 3 SDCM
Alimentazione:	220-240V 50/60Hz
Controllo:	ON/OFF
Ottica:	wall washer lmax=14°
Prestazioni testate a:	25°C
Colore:	Bianco - 11
Peso:	0.81 kg
Foro a incasso:	130mm
Dimensioni:	A: 141mm B: 87mm






Apparecchio

- Corpo e cornice in alluminio pressofuso.
- Verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
- Riflettore in alluminio anodizzato speculare antiridescendente.
- Sorgenti LED di alta qualità caratterizzate secondo metodologia IES TM-30, con alta consistenza colori <3SDCM e lunga vita utile >60000 ore con L80.

Installazione

- Installazione a incasso.
- Fissaggio con molle a filo in acciaio con copertura in tecnopolimero.

Note

- Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo, per maggiori informazioni vedi la sezione "Controllo della luce".

Norma

- Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2.

QUANTUM130

senza vetro IP23 - wall washer



Codice Arcluce **0364009A-840-11**

Codice EAN **8054378141324**



Capitolato

Il downlight incassato a soffitto per l'illuminazione generale e funzionale di interni. Il design elegante, la qualità e varietà delle ottiche permettono una straordinaria versatilità, assicurando comfort visivo ed enfatizzando ogni contesto architettonico.

Corpo e cornice in alluminio pressofuso. Verniciatura a polvere antigiallimento stabilizzata ai raggi UV. Riflettore in alluminio anodizzato speculare antiriflescente. Sorgenti LED di alta qualità caratterizzate secondo metodologia IES TM-30, con alta consistenza colori <3SDCM e lunga vita utile >60000 ore con L80.

Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2.

Sorgenti LED disponibili nelle temperature di colore 4000K

Alta consistenza dei colori < 3 SDCM e vita utile del LED > 60000h - L80 - B20 (Ta 25°C).

Efficacia del sistema, minimo 88lm/W

Apparecchio in classe di isolamento II.

DRIVER INCLUSO.

Installazione a incasso. Fissaggio con molle a filo in acciaio con copertura in tecnopolimero.

Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo, per maggiori informazioni vedi la sezione "Controllo della luce".

Marca ARCLUCE mod. QUANTUM130