

MODAL1

Installazione a parete




Codice Arcluce

0430002A-930-12

Codice EAN

8054378320125



Informazioni tecniche

Sorgente:	LED, 3000K, CRI>90
Efficacia apparecchio:	67lm/W
Apparecchio:	21W , 1400lm
Vita utile del LED:	> 60000h - L80 - B20 (Ta 25°C)
Consistenza colori:	< 3 SDCM
Alimentazione:	220-240V 50/60Hz
Controllo:	ON/OFF
Ottica:	diffondente 38°
Prestazioni testate a:	25°C
Colore:	Nero - 12
Peso:	1.1 kg
Dimensioni:	A: Ø 77mm B: 200mm C: 139mm

CE

IP20



Apparecchio

- Corpo in alluminio pressofuso.
- Cassetta di cablaggio in alluminio pressofuso.
- Verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
- Riflettore in policarbonato metallizzato ad alto vuoto.
- Visiera in tecnopolimero nero.

Installazione

- Installazione a parete.

Norma

- Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-1.

MODAL1

Installazione a parete



Codice Arcluce **0430002A-930-12**

Codice EAN **8054378320125**



Capitolato

Lo spot luminoso per l'illuminazione d'accento

Corpo in alluminio pressofuso. Cassetta di cablaggio in alluminio pressofuso. Verniciatura a polvere antigiallimento stabilizzata ai raggi UV. Riflettore in policarbonato metallizzato ad alto vuoto. Visiera in tecnopolimero nero.

Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-1.

Sorgenti LED disponibili nelle temperature di colore 3000K

Alta consistenza dei colori < 3 SDCM e vita utile del LED > 60000h - L80 - B20 (Ta 25°C).

Efficacia del sistema, minimo 67lm/W

Apparecchio in classe di isolamento I.

DRIVER INCLUSO.

Installazione a parete.

Marca ARCLUCE mod. MODAL1