GAP

luce diretta/indiretta

Codice Arcluce **0447006A-830-11**

Codice EAN **8054378198878**





Informazioni tecniche

Sorgente:	LED, 9W, 3000K, CRI>80
Sorgente indiretta:	LED, 21W, 3000K, CRI>80
Efficacia apparecchio:	34lm/W
Apparecchio:	34W , 1170lm
Vita utile del LED:	> 60000h - L80 - B20 (Ta 25°C)
Consistenza colori:	< 3 SDCM
Alimentazione:	220-240V 50/60Hz
Controllo:	ON/OFF
Ottica:	asimmetrica Imax=6°
Ottica indiretta:	ultra diffondente 110°
Prestazioni testate a:	25°C
Colore:	Bianco - 11
Peso:	4.5 kg
Dimensioni:	A: 42mm B: 100mm C: 1550mm

IP20

A F G

Apparecchio

- Corpo in alluminio estruso.
- Testate in alluminio pressofuso.
- Verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
- Doppio schermo in policarbonato.

Installazione

- Installazione a parete.

Note

- Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo. Per le diverse possibilità vedi la sezione “Controllo della luce”.

Norma

- Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-1.

ARCLUCE S.p.A. Via 1° Maggio, 6 - 20070 San Zenone al Lambro, Milano, Italia, Ph.: +39.02.98.10.981, Fax : +39.02.98.26.40.62, Mail: info@arcluce.it

GAP

luce diretta/indiretta

Codice Arcluce	**0447006A-830-11**
Codice EAN	**8054378198878**



Capitolato

Corpo in alluminio estruso. Testate in alluminio pressofuso. Verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV. Doppio schermo in policarbonato.
Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-1.
Sorgenti LED disponibili nelle temperature di colore 3000K, 3000K
Alta consistenza dei colori < 3 SDCM e vita utile del LED > 60000h - L80 - B20 (Ta 25°C).
Efficacia del sistema, minimo 34lm/W
Apparecchio in classe di isolamento I.
DRIVER INCLUSO.
Installazione a parete.
Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo. Per le diverse possibilità vedi la sezione “Controllo della luce”.
Marca ARCLUCE mod. GAP