

MOTO

moto

 **Arcluce**




Codice Arcluce

0653012F-16

Codice EAN

8054378400131



Informazioni tecniche

Sorgente:	LED, RGBW
Apparecchio:	40W
Vita utile del LED:	> 60000h - L80 - B20 (Ta 25°C)
Alimentazione:	220-240V 50/60Hz
Controllo:	DMX
Ottica:	molto diffondente 46°
Prestazioni testate a:	25°C
Colore:	Grigio - 16
Peso:	6 kg
Dimensioni:	A: 201mm B: 269mm C: 175mm

CE

IP66



IK10



0,04m²

Apparecchio

- Corpo e cornice in alluminio pressofuso (EN 47100).
- Verniciatura a polvere poliestere in doppio strato stabilizzata ai raggi UV, resistente alla corrosione e alle nebbie saline.
- Guarnizioni in gomma siliconica.
- Viteria esterna in acciaio inox AISI 316.
- Driver con protezione alle sovra-tensioni di rete.
- Riflettore in policarbonato metallizzato ad alto vuoto.
- Schermo in vetro temperato di spessore 8mm resistente agli shock termici.
- Gonio graduato per puntamento.
- Sorgenti LED di alta qualità caratterizzate secondo metodologia IES TM-30, con alta consistenza colori <3SDCM e lunga vita utile >60000 ore con L80.

Installazione

- Staffa in acciaio zincato e verniciato.
- Possibilità di puntamento.
- Pressacavo M20 in tecnopolimero.

Note

- Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo, per maggiori informazioni vedi la sezione "Controllo della luce".

Norma

- Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-5.

MOTO

moto

 **Arcluce**



Codice Arcluce

0653012F-16

Codice EAN

8054378400131



Capitolato

Il proiettore per l'illuminazione di grandi aree potente e versatile

Corpo e cornice in alluminio pressofuso (EN 47100). Verniciatura a polvere poliestere in doppio strato stabilizzata ai raggi UV, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Guarnizioni in gomma siliconica.

Viteria esterna in acciaio inox AISI 316. Driver con protezione alle sovra-tensioni di rete. Riflettore in policarbonato metallizzato ad alto vuoto. Schermo in vetro temperato di spessore 8mm resistente agli shock termici. Gonio graduato per puntamento. Sorgenti LED di alta qualità caratterizzate secondo metodologia IES TM-30, con alta consistenza colori <3SDCM e lunga vita utile >60000 ore con L80.

Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-5.

Sorgente LED in versione RGBW.

Efficacia del sistema, minimo

Apparecchio in classe di isolamento I.

DRIVER INCLUSO.

Staffa in acciaio zincato e verniciato. Possibilità di puntamento. Pressacavo M20 in tecnopolimero.

Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo, per maggiori informazioni vedi la sezione "Controllo della luce".

Marca ARCLUCE mod. MOTO