

# EC<sub>0</sub>0

### performance



## Codice Arcluce Codice EAN

### 0660003A-840-21 8054378058387





Informazioni tecniche	
Sorgente:	LED, 4000K, CRI>80
Efficacia apparecchio:	136lm/W
Apparecchio:	73W , 9950lm
Vita utile del LED:	> 60000h - L80 - B20 (Ta 25°C)
Consistenza colori:	< 3 SDCM
Tipo di alimentazione:	AC
Alimentazione:	220-240V 50/60Hz
Controllo:	ON/OFF
Ottica:	asimmetrica Imax=45°
Prestazioni testate a:	25°C
Colore:	Alluminio - 21
Peso:	3 kg
Dimensioni:	A: 355mm
	B: 192mm
	C: 60mm













#### Apparecchio

- Corpo in alluminio pressofuso (EN 47100).
- Verniciatura a polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV, resistente alla corrosione e alle nebbie saline.
- Guarnizioni in gomma siliconica.
- Viteria esterna in acciaio inox AISI 316.
- Driver con protezione alle sovra-tensioni di rete.
- Riflettore in alluminio anodizzato speculare antiridescente o lenti in polimero ottico.
- Schermo in vetro temperato di spessore 4mm resistente agli shock termici.
- Sorgenti LED di alta qualità caratterizzate secondo metodologia IES TM-30, con alta consistenza colori <3SDCM e lunga vita utile >60000 ore con L80.

#### Installazione

- Staffa in acciaio zincato e verniciato.
- Pressacavo M20 in tecnopolimero con valvola anticondensa.
- Fornito completo di cavo d'alimentazione (0,5m).

#### Note

 Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo. Per le diverse possibilità vedi la sezione "Controllo della luce".

#### Norma

- Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-3.



## EC<sub>0</sub>0

performance



Codice Arcluce
Codice EAN

0660003A-840-21 8054378058387



#### Capitolato

ECO0 è la versione più compatta della Serie ECO, la linea di proiettori per l'illuminazione di grandi aree, applicazioni architetturali e urbane. Elevate prestazioni, grande affidabilità ed efficienza energetica in un prodotto interamente realizzato in Italia con materie prime altamente riciclabili come l'alluminio, il vetro e l'acciaio, risultato di un'attenta progettazione orientata a garantire un piacevole impatto estetico e la massima dissipazione del calore.

Corpo in alluminio pressofuso (EN 47100). Verniciatura a polvere poliestere stabilizzata ai raggi UV, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Guarnizioni in gomma siliconica. Viteria esterna in acciaio inox AISI 316. Driver con protezione alle sovra-tensioni di rete. Riflettore in alluminio anodizzato speculare antiridescente o lenti in polimero ottico. Schermo in vetro temperato di spessore 4mm resistente agli shock termici. Sorgenti LED di alta qualità caratterizzate secondo metodologia IES TM-30, con alta consistenza colori <3SDCM e lunga vita utile >60000 ore con L80.

Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-3.

Sorgenti LED disponibili nelle temperature di colore 4000K

Alta consistenza dei colori < 3 SDCM e vita utile del LED > 60000h - L80 - B20 (Ta 25°C).

Efficacia del sistema, minimo 136lm/W

Apparecchio in classe di isolamento I.

DRIVER INCLUSO.

Staffa in acciaio zincato e verniciato. Pressacavo M20 in tecnopolimero con valvola anticondensa. Fornito completo di cavo d'alimentazione (0,5m).

Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo. Per le diverse possibilità vedi la sezione "Controllo della luce".

Marca ARCLUCE mod. ECO0