

# STONE180 short

luce radente - bidirezionale




Codice Arcluce

**0764006A-830-16**

Codice EAN

**8054378403316**



## Informazioni tecniche

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| <b>Sorgente:</b>              | LED, 3000K, CRI>80                 |
| <b>Efficacia apparecchio:</b> | 8lm/W                              |
| <b>Apparecchio:</b>           | 10W , 80lm                         |
| <b>Vita utile del LED:</b>    | > 60000h - L80 - B20 (Ta 25°C)     |
| <b>Consistenza colori:</b>    | < 3 SDCM                           |
| <b>Alimentazione:</b>         | 220-240V 50/60Hz                   |
| <b>Controllo:</b>             | ON/OFF                             |
| <b>Ottica:</b>                | bidirezionale                      |
| <b>Prestazioni testate a:</b> | 25°C                               |
| <b>Colore:</b>                | Grigio - 16                        |
| <b>Peso:</b>                  | 1.77 kg                            |
| <b>Dimensioni:</b>            | A: Ø 180mm<br>B: 122mm<br>C: 135mm |

CE

IP67

IK10



KG  
4000



## Apparecchio

- Corpo e cornice in alluminio pressofuso (EN 47100).
- Verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
- Guarnizioni in gomma siliconica.
- Viteria esterna in acciaio inox AISI 316.
- Schermo in vetro stampato, temperato resistente agli shock termici.
- Carico statico sopportabile: 3000-4000Kg.
- Apparecchio carrabile alla velocità massima di 20Km/h.

## Installazione

- Installazione a incasso.
- Pressacavo PG11 in tecnopolimero.
- Completo di controcassa in tecnopolimero.

## Note

- Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo. Per le diverse possibilità vedi la sezione "Controllo della luce".

# STONE180 short

luce radente - bidirezionale



Codice Arcluce **0764006A-830-16**

Codice EAN **8054378403316**

---



## Capitolato

Gli apparecchi da incasso a terreno dall'elevato comfort visivo  
Corpo e cornice in alluminio pressofuso (EN 47100). Verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV. Guarnizioni in gomma siliconica. Viteria esterna in acciaio inox AISI 316. Schermo in vetro stampato, temperato resistente agli shock termici. Carico statico sopportabile: 3000-4000Kg.  
Apparecchio carrabile alla velocità massima di 20Km/h.  
Sorgenti LED disponibili nelle temperature di colore 3000K  
Alta consistenza dei colori < 3 SDCM e vita utile del LED > 60000h - L80 - B20 (Ta 25°C).  
Efficacia del sistema, minimo 8lm/W  
Apparecchio in classe di isolamento I.  
DRIVER INCLUSO.  
Installazione a incasso. Pressacavo PG11 in tecnopolimero. Completo di controcassa in tecnopolimero. Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo. Per le diverse possibilità vedi la sezione "Controllo della luce".  
Marca ARCLUCE mod. STONE180 short