

STONE180 short

luce radente - bidirezionale




Codice Arcluce

0764006A-830-21

Codice EAN

8054378403323



Informazioni tecniche

Sorgente:	LED, 3000K, CRI>80
Efficacia apparecchio:	8lm/W
Apparecchio:	10W , 80lm
Vita utile del LED:	> 60000h - L80 - B20 (Ta 25°C)
Consistenza colori:	< 3 SDCM
Alimentazione:	220-240V 50/60Hz
Controllo:	ON/OFF
Ottica:	bidirezionale
Prestazioni testate a:	25°C
Colore:	Alluminio - 21
Peso:	1.77 kg
Dimensioni:	A: Ø 180mm B: 122mm C: 135mm

CE

IP67

IK10



KG
4000



Apparecchio

- Corpo e cornice in alluminio pressofuso (EN 47100).
- Verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV.
- Guarnizioni in gomma siliconica.
- Viteria esterna in acciaio inox AISI 316.
- Schermo in vetro stampato, temperato resistente agli shock termici.
- Carico statico sopportabile: 3000-4000Kg.
- Apparecchio carrabile alla velocità massima di 20Km/h.

Installazione

- Installazione a incasso.
- Pressacavo PG11 in tecnopolimero.
- Completo di controcassa in tecnopolimero.

Note

- Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo. Per le diverse possibilità vedi la sezione "Controllo della luce".

STONE180 short

luce radente - bidirezionale



Codice Arcluce **0764006A-830-21**

Codice EAN **8054378403323**



Capitolato

Gli apparecchi da incasso a terreno dall'elevato comfort visivo
Corpo e cornice in alluminio pressofuso (EN 47100). Verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV. Guarnizioni in gomma siliconica. Viteria esterna in acciaio inox AISI 316. Schermo in vetro stampato, temperato resistente agli shock termici. Carico statico sopportabile: 3000-4000Kg.
Apparecchio carrabile alla velocità massima di 20Km/h.
Sorgenti LED disponibili nelle temperature di colore 3000K
Alta consistenza dei colori < 3 SDCM e vita utile del LED > 60000h - L80 - B20 (Ta 25°C).
Efficacia del sistema, minimo 8lm/W
Apparecchio in classe di isolamento I.
DRIVER INCLUSO.
Installazione a incasso. Pressacavo PG11 in tecnopolimero. Completo di controcassa in tecnopolimero. Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo. Per le diverse possibilità vedi la sezione "Controllo della luce".
Marca ARCLUCE mod. STONE180 short