STONE55

luce radente - monodirezionale

Codice Arcluce	**0769004C-830-30**
Codice EAN	**8054378356261**





Informazioni tecniche

Sorgente:	LED, 3000K, CRI>80
Efficacia apparecchio:	23lm/W
Apparecchio:	2W , 45lm
Vita utile del LED:	> 60000h - L80 - B20 (Ta 25°C)
Consistenza colori:	< 3 SDCM
Alimentazione:	Constant Current 700mA/3V
Controllo:	REM-D
Ottica:	monodirezionale
Prestazioni testate a:	25°C
Colore:	Acciaio Inox - 30
Peso:	0.75 kg
Dimensioni:	A: Ø 64mm B: 95mm C: 110mm

IP68
1m

IK10

III

KG
1000

A
G
D

ARCLUCE S.p.A. Via 1° Maggio, 6 - 20070 San Zenone al Lambro, Milano, Italia, Ph.: +39.02.98.10.981, Fax : +39.02.98.26.40.62, Mail: info@arcluce.it

STONE55

luce radente - monodirezionale

Codice Arcluce	**0769004C-830-30**
Codice EAN	**8054378356261**



Capitolato

Gli apparecchi da incasso a terreno per l'illuminazione a elevato comfort visivo

Sorgenti LED disponibili nelle temperature di colore 3000K
Alta consistenza dei colori < 3 SDCM e vita utile del LED > 60000h - L80 - B20 (Ta 25°C).
Efficacia del sistema, minimo 23lm/W
Apparecchio in classe di isolamento III.
DRIVER REMOTO, NON INCLUSO.
Marca ARCLUCE mod. STONE55