INGROUND110

cornice tonda a filo

Codice Arcluce **0771010A-30**

Codice EAN **8054378330469**



Informazioni tecniche

Sorgente consigliata:	GU10 1x max 7,5W LED
Alimentazione:	230V 50Hz
Controllo:	ON/OFF
Prestazioni testate a:	25°C
Colore:	Acciaio Inox - 30
Peso:	1 kg
Dimensioni:	A: Ø 110mm B: 127mm C: 190mm

Apparecchio

- Corpo in lega d'alluminio a basso contenuto di rame (EN 47100) pressofuso.
- Cornice in acciaio inox AISI 316L filo vetro con bordo bisellato anti-inciampo.
- Controcassa con bordo in acciaio inox AISI 316L per versioni a filo terra.
- Processo di verniciatura multistadio validato QUALICOAT2 testato in nebbia salina secondo ISO 9227 per ambienti aggressivi di classe C4. A richiesta, classe di resistenza C5.
- Guarnizioni in gomma siliconica a durezza controllata, stabilizzate ai raggi UV.
- Viteria esterna in acciaio inox AISI 316 passivata chimicamente a contrasto della corrosione galvanica.
- Schermo in vetro temperato di spessore 8mm resistente agli shock termici. A richiesta con finitura opale.
- Carico statico sopportabile: 2000Kg.
- Apparecchio carrabile alla velocità massima di 20Km/h.
- Apparecchio con attacco GU10 (lampada non inclusa).
- Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-13, completo di marcatura CE in ottemperanza delle direttive comunitarie.

Installazione

- Installazione a incasso in apposita controcassa (inclusa nella confezione) in materiale plastico rinforzato in fibra di vetro. E' possibile pre-ordinare le controcasse per predisporre l'impianto.
- Doppio pressacavo M16 per collegamento in cascata.

IP67

IK09

2000

ARCLUCE S.p.A. Via 1° Maggio, 6 - 20070 San Zenone al Lambro, Milano, Italia, Ph.: +39.02.98.10.981, Fax : +39.02.98.26.40.62, Mail: info@arcluce.it

INGROUND110

cornice tonda a filo

Codice Arcluce	**0771010A-30**
Codice EAN	**8054378330469**

Capitolato

Gli apparecchi da incasso a terra per l'illuminazione funzionale e scenografica
Corpo in lega d'alluminio a basso contenuto di rame (EN 47100) pressofuso. Cornice in acciaio inox AISI 316L filo vetro con bordo bisellato anti-inciampo. Controcassa con bordo in acciaio inox AISI 316L per versioni a filo terra. Processo di verniciatura multistadio validato QUALICOAT2 testato in nebbia salina secondo ISO 9227 per ambienti aggressivi di classe C4. A richiesta, classe di resistenza C5. Guarnizioni in gomma siliconica a durezza controllata, stabilizzate ai raggi UV. Viteria esterna in acciaio inox AISI 316 passivata chimicamente a contrasto della corrosione galvanica. Schermo in vetro temperato di spessore 8mm resistente agli shock termici. A richiesta con finitura opale. Carico statico sopportabile: 2000Kg. Apparecchio carrabile alla velocità massima di 20Km/h. Apparecchio con attacco GU10 (lampada non inclusa). Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-13, completo di marcatura CE in ottemperanza delle direttive comunitarie.
Predisposto per lampada GU10 1x max 7,5W LED , non inclusa
Efficacia del sistema, minimo
Apparecchio in classe di isolamento I.
DRIVER INCLUSO.
Installazione a incasso in apposita controcassa (inclusa nella confezione) in materiale plastico rinforzato in fibra di vetro. E' possibile pre-ordinare le controcasse per predisporre l'impianto. Doppio pressacavo M16 per collegamento in cascata.
Marca ARCLUCE mod. INGROUND110