

KRION-IN short

comfort





Codice Arcluce

0782066A-840-21

Codice EAN

8054378405099



Informazioni tecniche

Sorgente:	LED, 4000K, CRI>80
Efficacia apparecchio:	13lm/W
Apparecchio:	10W , 125lm
Vita utile del LED:	> 60000h - L80 - B20 (Ta 25°C)
Consistenza colori:	< 3 SDCM
Tipo di alimentazione:	AC
Alimentazione:	220-240V 50/60Hz
Controllo:	ON/OFF
Ottica:	ultra diffondente 110°
Prestazioni testate a:	25°C
Colore:	Alluminio - 21
Peso:	1.9 kg
Dimensioni:	A: 69mm B: 94mm C: 346mm

Apparecchio

- Corpo in alluminio estruso.
- Testate in alluminio pressofuso (EN 47100).
- Verniciatura a polvere poliestere in doppio strato stabilizzata ai raggi UV, resistente alla corrosione e alle nebbie saline.
- Guarnizioni in gomma siliconica.
- Viteria esterna in acciaio inox AISI 316.
- Schermo in vetro temperato di spessore 8mm resistente agli shock termici.
- Carico statico sopportabile: 1000Kg.
- Apparecchio calpestabile.
- Sorgenti LED di alta qualità caratterizzate secondo metodologia IES TM-30, con alta consistenza colori <3SDCM e lunga vita utile >60000 ore con L80.

Installazione

- Installazione a incasso.
- Fissaggio con molle in acciaio.
- Completo di controcassa in alluminio estruso.
- Fornito completo di cavo d'alimentazione (0,7m).

Note

- Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo. Per le diverse possibilità vedi la sezione "Controllo della luce".
- TESTATE FINALI DA ORDINARE SEPARATAMENTE.

Norma

- Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-13.

CE

IP67

IK10



KG
1000




KRION-IN short

comfort



Codice Arcluce **0782066A-840-21**

Codice EAN **8054378405099**



Capitolato

Corpo in alluminio estruso. Testate in alluminio pressofuso (EN 47100). Verniciatura a polvere poliestere in doppio strato stabilizzata ai raggi UV, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Guarnizioni in gomma siliconica. Viteria esterna in acciaio inox AISI 316. Schermo in vetro temperato di spessore 8mm resistente agli shock termici. Carico statico sopportabile: 1000Kg. Apparecchio calpestabile. Sorgenti LED di alta qualità caratterizzate secondo metodologia IES TM-30, con alta consistenza colori <3SDCM e lunga vita utile >60000 ore con L80.

Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-13.

Sorgenti LED disponibili nelle temperature di colore 4000K

Alta consistenza dei colori < 3 SDCM e vita utile del LED > 60000h - L80 - B20 (Ta 25°C).

Efficacia del sistema, minimo 13lm/W

Apparecchio in classe di isolamento I.

DRIVER INCLUSO.

Installazione a incasso. Fissaggio con molle in acciaio. Completo di controcassa in alluminio estruso.

Fornito completo di cavo d'alimentazione (0,7m).

Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo. Per le diverse possibilità vedi la sezione "Controllo della luce".

Marca ARCLUCE mod. KRION-IN short