T-RAIL

comfort

Codice Arcluce	**0782097C-930-34**
Codice EAN	**8054378021596**





Informazioni tecniche

Sorgente:	LED, 3000K, CRI>90
Efficacia apparecchio:	50lm/W
Apparecchio:	14W , 700lm
Vita utile del LED:	> 60000h - L80 - B20 (Ta 25°C)
Consistenza colori:	< 3 SDCM
Tipo di alimentazione:	DC
Alimentazione:	CV 24V
Controllo:	REM-D CV
Ottica:	ultra diffondente 110°
Prestazioni testate a:	25°C
Colore:	colors.34
Peso:	1.95 kg
Dimensioni:	A: 35mm B: 80mm C: 1000mm

IP68

IK07

500

Apparecchio

- Corpo in alluminio estruso.
- Viteria esterna in acciaio inox AISI 316.
- Schermo in vetro temperato di spessore 8mm resistente agli shock termici.
- Carico statico sopportabile: 500Kg.
- Apparecchio calpestabile.
- Sorgenti LED di alta qualità caratterizzate secondo metodologia IES TM-30, con alta consistenza colori <3SDCM e lunga vita utile >60000 ore con L80.

Installazione

- Installazione a incasso.
- Fissaggio con molle in acciaio.
- Completo di controcassa in acciaio inossidabile.
- Fornito completo di cavo di alimentazione con spina.

Note

- Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo. Per le diverse possibilità vedi la sezione “Controllo della luce”.
- Per l'installazione è necessario il kit di connessione singola o per più apparecchi in cascata.
- TESTATE FINALI DA ORDINARE SEPARATAMENTE.

Norma

- Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2.

T-RAIL

comfort

Codice Arcluce	**0782097C-930-34**
Codice EAN	**8054378021596**



Capitolato

La particolare struttura con controcassa in acciaio inox e il grado di protezione IP68 rendono T-RAIL un apparecchio altamente resistente, che si presta all'illuminazione funzionale di aree urbane e residenziali soggette anche alla presenza di acqua e umidità. L'ottica comfort in vetro temperato assicura invece un effetto luminoso morbido e piacevole.
Corpo in alluminio estruso. Viteria esterna in acciaio inox AISI 316. Schermo in vetro temperato di spessore 8mm resistente agli shock termici. Carico statico sopportabile: 500Kg. Apparecchio calpestabile. Sorgenti LED di alta qualità caratterizzate secondo metodologia IES TM-30, con alta consistenza colori <3SDCM e lunga vita utile >60000 ore con L80.
Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2.
Sorgenti LED disponibili nelle temperature di colore 3000K
Alta consistenza dei colori < 3 SDCM e vita utile del LED > 60000h - L80 - B20 (Ta 25°C).
Efficacia del sistema, minimo 50lm/W
Apparecchio in classe di isolamento III.
DRIVER INCLUSO.
Installazione a incasso. Fissaggio con molle in acciaio. Completo di controcassa in acciaio inossidabile.
Fornito completo di cavo di alimentazione con spina.
Questi apparecchi sono predisposti per i moderni sistemi di controllo. Per le diverse possibilità vedi la sezione "Controllo della luce".
Marca ARCLUCE mod. T-RAIL